

PIEGA News

Premium 50.2 Coax 70.2 Coax 90.2

PIEGA
SWITZERLAND





LDR2642 MK II リボントウイーター搭載型 フロアスタンディングスピーカー

Premium 50.2

新しい Premium 50.2 はこのクラスの中でもトップレベルにあるフロアスタンディングスピーカーです。20 年の時を経て、もはや伝說的と言うべき LDR 2642 リボントウイーターが新しく MK II モデルとなって生まれ変わりました。新しいシステムは磁気のカ場を超薄型振動膜の平面にフォーカスする磁気レンズが搭載された磁気回路を採用、ドライブ能力を増加させています。もう1つは設計自体を改良することで、著しくコンパクトになり、ダンピングも改善された点です。新しいフォイル素材がレイアウトの最適化に貢献し、振幅特性が向上しています。Premium 50.2 の拡張された周波数レンジとより優れたリニア特性が、更なるメリットを発揮します。歪みも減少し、素晴らしい能率を確保しています。高解像度を実現したシルキーサウンドにより、新しいトゥイーターは全てのオーディオファイルを魅了するでしょう。再生音量の大小にかかわらず、音楽パッケージをスポイルしないダイナミクス特性が、新しいシステムを生演奏レベルのサウンドクオリティへと高めます。



C2 同軸リボン搭載型 フロアスタンディングスピーカー

Coax 70.2

Coax 90.2、70.2、Premium 50.2 のエンクロージャは、ヨーロッパにおける最大手のアルミニウムプレス機を用い、3トンのアルミニウムの塊から押し出し成型されています。その結果が、並外れた剛性を獲得した高密度のスピーカーキャビネットです。内部に補強リブが成型されるよう新たに設計され、ハウジングの影響が反映される音楽的クオリティを更に極めます。この完璧なダンピングハウジングシステムが固有のサウンドの発生を防ぎ、上位機種である CL120X のハウジングに近似した最高グレードものです。外観もアップグレードされ、洗練された C 型のデザインとなりました。C の形状はスタイルの観点から魅了するだけではありません。レゾナンスの軽減やスピーカー内部の定在波などの技術的要素も含まれます。

C2 同軸中域トゥイーターリボンにより、Coax 70.2 は実質的には、理想的なシングルポイントサウンドソースとなります。音楽的にも魅惑的、かつたぐいまれなスピーカーシステムとして完成度の高さを誇ります。



C1 同軸リボン搭載型 フロアスタンディングスピーカー

Coax 90.2

Coax 90.2 モデルは、エンクロージャ設計と技術的革新のどちらも Coax 70.2 から継承されています。しかし、Coax 90.2 には大型の C1 同軸リボンシステムが搭載されています。この同軸ユニットはPIEGAのフラッグシップであったC40に搭載され、専門家からの素晴らしい評価を得たものです。価格を抑えることでトップクラスモデルをより多くの音楽愛好家にご体感いただけるようになりました。

全ての新しいPIEGAスピーカーには、独自のMOMテクノロジー（Magnetic Optimized Motor）を特徴としたドライバーが搭載されています。この技術を採用することで、「スピード」が従来とは完全に別の言葉を持つのです。MOMテクノロジーにより、低域ユニットのトランジェント特性が飛躍的に増加します。この革新的技術は本来スピード感に優れたリボンシステムとの完璧なハーモニーに貢献します。



Premium 50.2

Technical Data

model	Premium 50.2 2 1/2 ウェイシステム フロアスタンディングスピーカー
推奨アンプ出力	20-250W
能率	92dB/W/m
インピーダンス	4Ω
再生周波数特性	26Hz-50kHz
ユニット	18cm MOM®ウーファー x 2 LDR2642MK II リボン x 1
クロスオーバー周波数	150Hz/3kHz
入力端子	WBT ターミナル パイワイヤリング可
サイズ	H1020 x W260x D330 mm
重量	37kg
仕上げ	ポリッシュドアルミニウム
型番	PM50.2/SG (シルバーグリル仕様) PM50.2/BG (ブラックグリル仕様)
税込価格	¥840,000/ペア (本体価格¥800,000)/ペア
オプション	追加費用¥84,000/ペア ブラック仕上げ: ブラック・アナダイズ加工 ホワイト仕上げ: ホワイト塗装



Coax 70.2 / Coax 90.2

Technical Date

model	Coax 70.2	Coax 90.2
	3 ウェイシステム フロアスタンディングスピーカー	3 ウェイシステム フロアスタンディングスピーカー
推奨アンプ出力	20-250W	20-250W
能率	92dB/W/m	92dB/W/m
インピーダンス	4Ω	4Ω
再生周波数特性	26Hz-50kHz	24Hz-50kHz
ユニット	18cm MOM®ウーファー x 2 C2 同軸リボン x 1	18cm MOM®ウーファー x 2 C1 同軸リボン x 1
クロスオーバー周波数	550Hz/3.75kHz	450Hz/3.75kHz
入力端子	WBT ターミナル バイワイヤリング可	WBT ターミナル バイワイヤリング可
サイズ	H1020 x W260x D330 mm	H1120 x W260x D330 mm
重量	41kg	46kg
仕上げ	ポリッシュドアルミニウム	ポリッシュドアルミニウム
型番	CX70.2/SG (シルバーグリル仕様)	CX90.2/SG (シルバーグリル仕様)
	CX70.2/BG (ブラックグリル仕様)	CX90.2/BG (ブラックグリル仕様)
税込価格	¥1,575,000/ペア (本体価格¥1,500,000)/ペア	¥2,100,000/ペア (本体価格¥2,000,000)/ペア
オプション	追加費用¥84,000/ペア ブラック仕上げ: ブラック・アナダイズ加工 ホワイト仕上げ: ホワイト塗装	追加費用¥84,000/ペア ブラック仕上げ: ブラック・アナダイズ加工 ホワイト仕上げ: ホワイト塗装

